

H2513GN

Impresora UV de cama plana

Orion  Jet

Solución industrial UV de alta velocidad



★ Barras antiestáticas

★ Dispositivo anticoliisión

★ Refrigeración por agua

★ 4 zonas de vacío seleccionables


★ 30% más rápido que el modelo Ricoh Gen5

Publicidad interior y exterior, decoración, arte y proyectos especiales



ITEM		ESPECIFICACIONES				
Modelo	H2513GN					
Cabezal de impresión	3-8 RICOH GEN6					
Resolución	720x900 - 720x2400 dpi					
Sistema de Curado	Dos lamparas LED UV de enfriamiento por agua.					
Tinta	Tinta curable UV					
Colores	1xKCMY+1xWW+1xVV / 2xKCMY+1xWW / 3xKCMY / 4xKCMY 1xKCMY+2xWW+2xVV / 2xKCMY+2xWW / 2xKCMY+1xWW+1xVV / 3xKCMY+1xWW					
Sistema de suministro de tinta	Sistema de presión negativa Gntek y sistema de circulación y agitación de tinta blanca					
Tanque para la tinta	2500ml					
Tamaño de Impresión	Máximo 2500x1300mm					
Tipo de materiales	Acrílico, Aluminio, Espuma, tablero de PVC, Cuero, vidrio, madera, baldosas de cerámica, etc.					
Espesor del material	Máximo 100mm					
Tamaño de la mesa	2650x1325mm					
Velocidad de Impresión	Modo	Resolución	2xCMYK	3xCMYK	4xCMYK	
	Borrador	720x900 dpi	40.3m ² /h	54.5m ² /h	66.2m ² /h	
	Producción	720x1200 dpi	33m ² /h	44.8m ² /h	54.9m ² /h	
	Alta resolución	720x900 dpi	26.2m ² /h	35.3m ² /h	43.9m ² /h	
	Fotografica	720x1200 dpi	20m ² /h	27.7m ² /h	34.6m ² /h	
Interface de Datos	Externo: USB 3.0; Interno: Fibra Optica					
Ambiente de Trabajo	Temp. 20°C - 30°C, Humedad 35% - 65%					
Software	FlexiPRINT UV + GZ control console					
Energía	Fase Simple, 50/60Hz/AC, 220V+-10%, 13A (Impresora + Controlador UV) + 21A(Systema de curado)					
Dimensiones (Empacado/Instalado)	Largo x Ancho x Alto(mm): 4700x2300x1750 / 4452x2040x1495					
Peso Neto	1606kgs (empacado) / 1200kgs(instalado)					


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las velocidades de impresión son medidas en el ancho de impresión de 2.5m



Lámparas UV de gran duración.



Dispositivo anticolisión



Mesa de vacío precisa con 4 zonas seleccionables.



Excelente flujo de tinta y chorro estable.



Barras antiestáticas

Distribuidor Autorizado:

SIGN
PRODUCTS

ventas@signproducts.com.co

Bogotá:

Calle71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 304 598 9212

Medellín:

Carrera 73 # 30C-24, B. Belén Rosales
PBX 6043514406 ó 6043514315
Móvil: 3182653370

