

Impresora HP Latex 315

Entre en el mercado de impresión digital Gran Formato de HP Latex con esta impresora compacta de 1,37 metros (54 pulg.)



La tecnología HP Latex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad y una aproximación sostenible, lo mejor para los operarios, su empresa y el medio ambiente.

Amplíe sus aplicaciones: supere las expectativas de los clientes

- Imprima más allá del papel: incluya vinilos autoadhesivos, pancartas retroiluminadas, papel de pared y mucho más, hasta 1,37 metros (54 pulg.)
- Llegue a nuevos espacios de interior a los que no llegan las tintas solventes, como instalaciones sanitarias: las impresiones con tinta HP Latex con base de agua son inodoras
- Gane clientes con estándares ecológicos: UL ECOLOGO GREENGUARD GOLD; la impresión cumple con los criterios AgBB²
- Produzca una calidad de imagen nítida, uniforme y repetible con secado de alta eficiencia, 6 colores y 1200ppp.

Entrega el mismo día: puede aceptar todos los trabajos

- Elimine el tiempo de espera: las impresiones salen totalmente secas y listas para el acabado y entrega
- Produzca alta calidad a alta velocidad: interiores de calidad a 12 m² (129 ft²)/h con HP OMAS y HP Latex Optimize[†]
- Entregue trabajos inmediatamente con el cortador horizontal automático.
- Puede minimizar los riesgos de daños: la resistencia al rasgado es comparable a la de las tintas con altos contenidos de disolventes en pancartas de SAV y PVC[‡]

UL ECOLOGO[®], tintas con certificado UL

El funcionamiento compacto y simple ayuda a mantener los costes operativos bajos

- ☑ Libere espacio de trabajo y su operario con la carga de soporte frontal y la impresión automática, fiable y de bajo mantenimiento
- ☑ Utilice perfiles optimizados y personalice los suyos: HP Quick Substrate Profiling; bandeja de entrada FlexiPrint fácil HP Edition RIP
- ☑ Mantenga imágenes de alta calidad durante todo el ciclo de vida de la impresora con los cabezales de impresión de inyección de tinta térmica HP sustituibles por el usuario
- ☑ Supervise su impresora de forma remota con la aplicación gratuita HP Latex Móvil[‡]

Para obtener más información, visite hp.com/go/Latex315

Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con los expertos. Visite el centro de conocimiento HP Latex en hp.com/communities/LKC

¹ Basado en una comparación de la tecnología de tinta HP Latex respecto a la competencia con la cuota de mercado líder en diciembre de 2013. Fuente: MSDS/SDS publicados y evaluaciones internas. El rendimiento de atributos específicos varía según la competencia y la tecnología/fórmula de la tinta.

² Aplicable a tintas HP Latex. El certificado UL ECOLOGO[®] para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales (consulte ul.com/EL). El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite www.ggo.org/greenguard.org HP WallArt impreso en papel HP de pared sin PVC y las impresiones en papel HP de pared sin PVC impreso con tintas HP Latex cumplen con los criterios AgBB para la evaluación sanitaria de emisiones de productos de la construcción para interiores, consulte www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building

³ Modo de calidad interiores (8 pasadas en 6 colores).

⁴ Es timaciones del laboratorio HP Image Permanence Lab sobre una amplia gama de soportes. Comparación de la resistencia al rasgado según pruebas realizadas con tintas HP Latex y tintas con altos contenidos de disolventes representativas. Permanencia exterior de imágenes probada según el estándar SAE J2527 utilizando tintas HP Latex en distintos soportes, incluidos los de HP; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales simuladas para determinadas condiciones climáticas máximas y mínimas, incluida la exposición a luz solar directa y agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del entorno. Permanencia de imágenes laminadas utilizando un sobrelaminado moldeado con brillo transparente de HP. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos.

⁵ HP Latex móvil es compatible con Android™ 4.1.2 o posterior e iOS 7 o posterior y requiere que la impresora y el smartphone o tableta estén conectados a Internet.

Impresora HP Latex 315 (1,37 m/54 pulg.)

Sostenibilidad integral: una mejor aproximación

La tecnología HP Latex aporta todos los certificados importantes para sus operarios, su empresa y el medio ambiente.



UL ECOLOGO

El uso de tintas basadas en agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencias de peligro y altas concentraciones de disolventes, y simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

Las tintas HP Latex facilitan la diferenciación: las impresiones inodoras llegan más allá que los disolventes.



Eco Mark Certification
Number 14142007 ⁸



UL GREENGUARD GOLD

HP diseña sostenibilidad integral en la impresión de gran formato. La impresora HP Latex 315 dispone del registro EPEAT Bronze: una designación para un impacto medio ambiental reducido.¹⁰



HP Latex Optimizer

Consiga imágenes de alta calidad con alta productividad

Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos en la superficie de la impresión

Tintas HP Latex

Resistencia al rasgado comparable con las tintas comparable al de las tintas con altos contenidos de disolventes en pancartas de SAV y PVC; puede plantearse su uso para señalización a corto plazo¹¹

Durabilidad de impresiones en exteriores de hasta 5 años con laminación, 3 años sin laminar¹²

Cabezales de impresión HP Latex

Admire pequeños detalles y transiciones uniformes con los cabezales de impresión HP 831 Latex que aportan una resolución nativa de 1200 ppp

Mantenga la calidad de imagen del primer día sustituyendo los cabezales de impresión usted mismo en pocos minutos, sin necesidad de realizar una llamada de asistencia

Secado de alta eficiencia

Las impresiones están completamente secas dentro de la impresora, preparadas para un acabado y entrega inmediatos

Fácil mantenimiento y uso

Zona de impresión accesible con grandes ventanas y luces

Disfrute de la impresión de bajo mantenimiento con la sustitución de inyectores y la automática detección de gotas

NOVEDAD

Sensor óptico de avance de soportes (OMAS) HP

Control de movimiento preciso del avance de soporte entre franjas de impresión

Impresora HP Latex 315

Tecnología HP Latex



SAi FlexiPrint HP Edition

- ☑ Bandeja de entrada SAI FlexiPrint
- ☑ HP Edition RIP intuitiva incluida



HP Quick Substrate Profiling

- ☑ Gestión de color simplificada, directamente en la pantalla táctil de 4 puñadas del panel frontal
- ☑ Biblioteca de perfiles de sustratos HP y genéricos preinstalada
- ☑ Acceso a la biblioteca de sustratos en línea desde el panel frontal



Uniformidad cromática

- ☑ Imprime paneles o baldosas con una uniformidad del color excelente para una coincidencia íntegra
- ☑ Aporta colores uniformes a ≤ 2 dE2000¹³



NOVEDAD

Cortador automático

- ☑ Corte de forma eficiente y entregue trabajos inmediatamente con el cortador horizontal automático
- ☑ Para vinilo, soportes de papel y película de poliéster retroiluminada



NOVEDAD

Práctica formación remota en línea para operarios

- ☑ Herramientas de formación con autoayuda en línea: desde los conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora hasta consejos sobre cómo ampliar el negocio con nuevas aplicaciones

Visite: hp.com/communities/HPLatex300



Especificaciones técnicas

Impresión	Modos de impresión	48 m ² /h (517 ft ² /h)- Carteles publicitarios (2 pasadas) 16 m ² /h (174 ft ² /h): exteriores Plus (6 pasadas) 12 m ² /h (129 ft ² /h): interiores de alta calidad (8 pasadas) 10 m ² /h (108 ft ² /h): interiores de alta calidad (10 pasadas) 6 m ² /h (65 ft ² /h): pancartas retroiluminadas, telas y lienzos (16 pasadas) 5 m ² /h (54 ft ² /h): tejidos de alta saturación (20 pasadas)	
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	
	Márgenes	5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas)	
	Tipos de tinta	Tintas HP Latex	
	Cartuchos de tinta	Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer	
	Tamaño del cartucho	775 ml	
	Cabezales de impresión	6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 HP Latex Optimizer)	
	Uniformidad cromática ¹⁴	Pr omedio <= 1 dE2000, 95 % de colores <= 2 dE2000	
	Soportes	Manipulación	Rodillo de alimentación; rodillo de recogida (opcional); cortador automático (para vinilo, soportes de papel, película de poliéster retroiluminada)
		Tipos de soporte	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, materiales sintéticos, (estructuras, malla, textiles y cualquier otro material poroso requieren un separador)
Tamaño del rodillo		rodillos de 254 a 1371 mm (de 10 a 54 pulg.) rodillos con compatibilidad total (de 580 a 1371 mm (de 23 a 54 pulg.))	
Peso del rodillo		25 kg (55 libras)	
Diámetro del rodillo		180 mm (7,1 pulg.)	
Grosor		hasta 0,5 mm (19,7 mil)	
Aplicaciones	Pancartas, imágenes, gráficos para exposiciones y eventos, señalización exterior, pósteres interiores, decoración interior, cajas de luz (cajas de luz de película) papel, murales, pósteres de puntos de presencia/puntos de venta, pósteres, señalización de tráfico, gráficos de vehículos		
Conectividad	Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
	Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Impresora	2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 pulg.)
Envío		2541 x 760 x 1250 mm (100.1 x 30 x 49.3 pulg.)	
Peso	Impresora	174 kg (384 libras)	
	Envío	257,5 kg (568 libras)	
Qué hay en la caja	Impresora HP Latex 315, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, soporte de la impresora, eje, kit de mantenimiento del usuario, fijadores de bordes, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de documentación, FlexiPrint HP Edition RIP, cables de alimentación		
Rangos ambientales	Temperatura de funcionamiento	de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)	
	Humedad de funcionamiento	del 20 al 80 % (sin condensación)	
Nivel de ruido	Presión sonora	54 dB(A) (imprimiendo), 38 dB (preparada); menos de 15 dB(A) (modo reposo)	
	Potencia sonora	7,2 B(A) (imprimiendo), 5,5 B(A) (preparada); menos de 3,5 B(A) (modo reposo)	
Alimentación	Consumo	2,2 kW (imprimiendo); 70 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo)	
	Requisitos	Voltaje de entrada (intervalos autom.) de 200 a 240 VCA (- 10 % + 10 %), 2 cables y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables de alimentación; 3 A máximo para la impresora y 13 A máximo para el secado	

Información sobre pedidos

Producto	V7L46A Impresora HP Latex 315
Accesorios	F0M55A Eje de 2 pulgadas para impresoras HP Latex de 54 pulgadas
	F0M59A Kit de mantenimiento de usuario HP Latex 300/500
	W5A60A Dispositivo enrollador/recogedor de papel HP Latex 300 de 54 pulgadas
Cabezales de impresión HP originales	CZ677A Cabezal de impresión Latex cian/negro HP 831
	CZ678A Cabezal de impresión HP 831 Latex amarillo/magenta
	CZ679A Cabezal de impresión HP 831 Latex magenta/cian claro
	CZ680A Cabezal de impresión de optimización HP 831 Latex
Cartuchos de tinta original HP y mantenimiento de consumibles	CZ694A Cartucho de tinta negro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ695A Cartucho de tinta cian HP 831C Latex de 775 ml
	CZ696A Cartucho de tinta magenta HP 831C Latex de 775 ml
	CZ697A Cartucho de tinta amarillo HP 831C Latex de 775 ml
	CZ698A Cartucho de tinta cian claro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ699A Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ706A Cartucho de tinta optimizador HP 831 Latex de 775 ml
	CZ681A Cartucho de mantenimiento HP 831 Latex
	Materiales de impresión de gran formato original HP
Servicio y asistencia	U9JC7E Asistencia HP al siguiente día laborable, 2 años, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso
	U9JC8E Asistencia HP al siguiente día laborable, 3 años, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso Asistencia HP al siguiente día laborable, 1 año de postgarantía, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso Asistencia HP al siguiente día laborable, 2 años de postgarantía, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso

¹⁴ La variación de color dentro de un trabajo impreso se ha medido para que se encuentre dentro de este límite: diferencia máxima de color (95 % de colores) <= 2 dE2000. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de colores pueden experimentar variaciones por encima de 2 dE2000. Los sustratos de retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.

¹⁵ Este producto no contiene sustancias clasificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva EU REACH publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC de los productos HP, consulte la declaración HP REACH publicada en Productos, suministros y consumibles de impresión HP.

¹⁶ La disponibilidad del programa de recogida de soportes de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Para obtener más información consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

¹⁷ Código de licencia de marca comercial de BMG FSC[®]-C115319, consulte fsc.org. Código de licencia de marca comercial de FSC[®]-C017543, consulte fsc.org. No todos los productos con certificación FSC[®] están disponibles en todos los países/regiones.

¹⁸ El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

Distribuidor Autorizado:

SIGN
PRODUCTS

ventas@signproducts.com.co

Bogotá:

Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212

Medellín:

Carrera 73 # 30C-24, B. Belén Rosales
PBX: 6043514406 / 6043514315
Móvil: 3182653370

