

EXPERT II 132

Polttter de corte

¡La mejor elección para los rotuladores!



★ **132 cms** de área de corte.

★ Conectividad de doble puerto.

★ Seguimiento garantizado de 3 metros.

★ Práctica herramienta de corte ranurada.



Serie Expert II		EXII-24	EXII-24LX	EXII-52	EXII-52LX
máx. Ancho de corte		600 mm (23,6 pulg)		1320 mm (51,96 pulgadas)	
móx Ancho de medios		719 mm (28,3 pulg)		1470 mm (57,87 pulg)	
Espesor de material aceptable		0,8mm			
máx Fuerza de corte		350 gramos			
máx Velocidad cortante		705 mm/seg (27,8 ips) (en dirección de 45 grados)		635 mm/seg (25 ips) (en dirección de 45 grados)	
Resolución mecánica		0,012 mm (0,00047 pulg)			
Resolución de software		0,025 mm (0,00098 pulg)			
Precisión de distancia		±0,254 mm o ±0,1 % del movimiento, el que sea mayor			
Repetibilidad		±0,1			
Seguimiento		3M			
Búfer de memoria		1 MB / 500 KB (cuando se usa AAS)			
Tipo de Comando		HPGL, HPGL/2			
Panel de control		6 LED / 10 teclas			
Diámetro de la hoja		25 mm			
Dimensión (HxWxD) mm		233*880*255		1065*1632*620	
Dimensión (HxWxD) en		9,1*34,6*10		41,93*62,25*24,41	
Peso neto		11 kg (24,3 libras)		41 kg (90,2 libras)	
Estar		Opcional		Estándar	
Sistema de alineación automática (AAS II)		Disponible en los modelos Expert II LX			
Fuente de alimentación		100-240 VCA, 50/60 Hz (conmutación automática)			
El consumo de energía		máx 65W			
Entorno de operación	Temperatura	15°C~30°C / 60°F~86°F			
	modo tangencial	25% ~ 75%			



Distribuidor Autorizado:

SIGN
PRODUCTS

ventas@signproducts.com.co

Bogotá:

Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212

Medellín:

Carrera 73 # 30C-24, B. Belén Rosales
PBX: 6043514406 / 6043514315
Móvil: 3182653370

