

# SUBLIMARTS HZ-JC 17020

## Calandra de aceite



SUBLIM-ARTS

**¡MILES DE METROS PARA SUBLIMAR!**



ITEM	ESPECIFICACIONES
Modelo	HZ-JC 17020
Diámetro del rodillo	20 cm
Ancho de trabajo	1.70 cm
Ancho del rodillo	1.86 cm
Método de calentamiento	Aceite de transferencia de calor de tubería de calefacción y aumento de temperatura
Material de alimentación	Papel de transferencia, tela y papel de protección
Corriente eléctrica y Potencia (Kw)	32 A / 9Kw
Método de bobinado	Tres puestos, dos rollos
Tamaño y peso	1500x1880x1700 mm / 650 Kilos

## Felpa de alta densidad

De alta densidad, buen efecto de transferencia y larga vida útil.



## Transportador

Con la adición de un dispositivo de cinta transportadora, se puede utilizar tanto para la fabricación de muestras como para la producción en masa, lo que la convierte en una máquina de doble uso.



## Tubo calefactor de acero inoxidable

El tubo y el aceite de transferencia de calor calientan directamente la capa de aceite y la temperatura se puede elevar a 200 grados en aproximadamente 45 minutos.

## Dispositivo de presurización neumático

El dispositivo de presión ajustable de doble cara con pantalla digital puede ajustar la manta de presión para que la transferencia de color sea más vívida y rápida.



## Dispositivo de alarma automático


Muestra la temperatura actual en tiempo real. Si se excede la temperatura alta establecida, se emitirá una señal de alarma y se activará un mensaje de alarma.




Panel de control



Presurizado y descomprimido



Transportador



Eje inflable



Rodamiento de alta temperatura y precisión

Distribuidor Autorizado:

**SIGN**  
PRODUCTS

[ventas@signproducts.com.co](mailto:ventas@signproducts.com.co)

**Bogotá:**

Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares

PBX (571) 3080090 EXT 105

Móvil: 304 598 9212

