



## S1 D140 (fX)



### Especificaciones técnicas

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Modelo</b>  | <b>S1 D140</b>  |   |
| <b>dimensiones</b>   | 176.5 x 70.4 x 111.2 cm   |   |
| <b>Ancho del material</b>  | 18.7 a 150 cm   |   |
| <b>Área de corte máx. modo extendido*</b>  | 138.5 cm x 50 m   144.5 cm x 50 m<br>El modo "Extendido" permite un área de corte más amplia: +/-6 cm                             |   |
| <b>Tipo de alineación</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• Reconocimiento de trabajos con código de barras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X</li> <li>• Compensación de la línea Y</li> </ul> |
| <b>rendimiento de avance del material</b>  | 8 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales de menos de 762 mm   | 4 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales de más de 762 mm                                       |
| <b>Grosor del material</b>   | 0,05 mm a 0,25 mm / 0,8 mm con cuchilla de chorro de arena opcional   |   |
| <b>Precisión</b>   | 0,2% del movimiento o 0,25 mm, lo que sea mayor   |   |
| <b>Velocidad</b>   | Hasta 1131 mm/s en diagonal   |   |
| <b>Aceleración</b>   | Hasta 3 G en diagonal   |   |
| <b>Presión de la cuchilla</b>  | 0 a 600 gr  |   |
| <b>Otras funciones</b>   | FlexCut (corte transversal)   |   |
| <b>Conectividad</b>  | Ethernet, USB, WiFi (según la región)   |   |
| <b>requisitos de energía</b>   | 100-240 VCA, 50/60 Hz   |   |
| <b>Software incluido</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |   |
| <b>Tecnología de corte</b>   | Cuchilla de arrastre  |   |
| <b>*En el modo "Extendido" el rendimiento de avance del material ya no está garantizado.</b> |   |   |

**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**



**Bogotá:**  
Calle71B No. 28 – 36, B. Alcázares  
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105  
Móvil: 3045989212

**Miembro de:**

