



TrueVis VG4-540/ 640

Roland® Plotter ecosolvente de impresión y corte en gran formato



Señalización y Posters



Banners



Vinilo para piso



Decoración de Vidrios



Decoración de paredes



Rotulación vehicular

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

**SIGN
PRODUCTS**

Bogotá:
Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212

ITEM		ESPECIFICACIONES	
Modelo		VG4-640	VG4-540
Modo de impresión		Método de inyección de tinta piezoeléctrico	
Sustrato	Ancho	13.2 to 64 in. (335 to 1,625 mm)	11.7 to 54 in. (295 to 1,371 mm)
	Grosor	Máx. 1.0 mm (39.3 mil) con liner, para impresión Máx. 0.4 mm (15.7 mil) con liner y 0.22 mm (8.6 mil) sin liner, para corte	
	Diámetro del rollo exterior	Max. 9.84 in. (250 mm)	
	Peso del Rollo	Max. 99 lb. (45 kg)	Max. 77 lb. (35 kg)
	Diámetro del tubo	3 in. (76.2 mm) or 2 in. (50.8 mm)	
Ancho de Impresión y corte		Max. 62.9 in. (1,600 mm)	Max. 52.9 in. (1,346 mm)
Tinta	Tipo	Cartucho de tinta ecosolvente (TR3) de 500 ml (el blanco únicamente en 220 ml).	
	Colores	Eight colors (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Orange, and Red) Seven colors (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Red, and White (2 cartridges)) Four colors (Cyan, Magenta, Yellow, and Black)	
Resolución de Impresión- puntos por pulgada (dpi)		Max. 1,800 dpi	
Velocidad de corte		0.39 to 11.8 in/s (10 to 300 mm/s)	
Fuerza de corte		30 to 500 gf	
Corte	Tipo	Roland CAMM-1 series blade	
	Offset	0.0 to 59 mil (0.000 to 1.500 mm)	
Software de resolución (durante el corte)		0.98 mil/step (0.025 mm/step)	
Sistema de calentamiento de material		Temperatura del calentador de impresión: 30 a 45 °C Temperatura del secador: 30 a 55 °C	
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)	
Modo de ahorro de energía		Modo de reposo automático.	
Especificaciones de alimentación		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8.6 / 4.4 A	
Consumo de energía	Durante la operación	Approx. 1,140 W	
	Durante el reposo	Approx. 40 W	
Nivel de ruido	Durante la operación	66 dB (A) o menos	
	Durante el reposo	56 dB (A) o menos	
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)		113.62 in. x 29.45 in. x 55.71 in. (2,886 mm x 748 mm x 1,415 mm)	103.62 in. x 29.45 in. x 55.71 in. (2,632 mm x 748 mm x 1,415 mm)
Peso		417 lb. (189 kg)	402 lb. (182 kg)
Entorno de trabajo	Durante Operación	Temperatura: 20 a 32 °C, humedad: 35 a 80 % HR (sin condensación)	
	Durante Inactividad	Temperatura: 5 a 40 °C, humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación)	
Accesorios incluidos		cuchilla de corte transversal, Líquido de limpieza, Recipiente de drenaje, Manual de usuario y Software VersaWorks	

Miembro de:



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**



Bogotá:
Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212