



TrueVis MG2-640

Roland® Impresoras UV / Plotter de corte de Gran Formato



Stickers y Decoraciones



Banners



Avisos Luminosos



Decoración de Vidrios



Prototipos y empaques



Puntos de venta

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

**SIGN
PRODUCTS**

Bogotá:
Calle 71B No. 28 - 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212

ITEM		ESPECIFICACIONES
Modelo		MG2-640
Modo de impresión		Método de inyección de tinta piezoeléctrico
Sustrato	Ancho	13.2 to 64 in. (335 to 1,625 mm)
	Grosor	Máx. 1.0 mm (39.3 mil) con liner, para impresión
	Diámetro del rollo exterior	Max. 9.8 in. (250 mm)
	Peso del Rollo	Max. 99 lb. (45 kg)
	Diámetro del tubo	3 in. (76.2 mm) or 2 in. (50.8 mm)
Ancho de Impresión y corte		Max. 62.9 in. (1,600 mm)
Tinta	Tipo	Tinta UV (EUV5EP) Bolsa de 1.000ml
	Colores	Ocho colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Cian claro, Magenta claro, Naranja y Rojo)
		Siete colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Naranja, Rojo y Blanco (2 cartuchos))
		Cuatro colores (Cian, Magenta, Amarillo y Negro)
Unidad de Curado de Tinta		Lámpara UV-LED integrada
Resolución de Impresión- puntos por pulgada (dpi)		Max. 1,800 dpi
Velocidad de corte		0.39 to 11.8 in/s (10 to 300 mm/s)
Fuerza de corte		30 to 500 gf
Corte	Tipo	Roland CAMM-1 series blade
	Offset	0.0 to 59 mil (0.000 to 1.500 mm)
Software de resolución (durante el corte)		0.98 mil/step (0.025 mm/step)
Sistema de calentamiento de material		Temperatura del calentador delantero: 30 a 55 °C
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)
Modo de ahorro de energía		Modo de reposo automático.
Especificaciones de alimentación		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 5.3 / 2.7 A
Consumo de energía	Durante la operación	Approx. 700 W
	Durante el reposo	Approx. 65 W
Nivel de ruido	Durante la operación	66 dB (A) o menos
	Durante el reposo	62 dB (A) o menos
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)		114.3 in. x 29.5 in. x 55.6 in. (2.902 mm x 748 mm x 1.412 mm)
Peso		463 lb. (210 kg)
Entorno de trabajo	Durante Operación	Temperatura: 20 a 32 °C, humedad: 35 a 80 % HR (sin condensación)
	Durante Inactividad	Temperatura: 5 a 40 °C, humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación)
Accesorios incluidos		Soporte específico Cable de corriente, Sistema de enrollado, Soportes para el material, Repuesto de cuchilla, Líquido de limpieza, Recipiente de drenaje, Manual de usuario y Software VersaWorks DG Connect



Producción premium de impresión y corte UV



Versatilidad y facilidad de uso para una producción continua



Impresión TrueVis premium, resultados TrueVis impactantes

Miembro de:



GrafiMund

SIGN PRODUCTS



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Bogotá:
Calle 71B No. 28 – 36, B. Alcázares
PBX: 6013080090 EXT 140 - 105
Móvil: 3045989212